



728 Magnetic Swing-out Stirrer mit Stativ, 220 V EU

2.728.0034

Inkl. Bodenplatte mit Stativstange 6.2026.010; inkl. Speisegerät 6.2117.020. U = 220...240 V, EU-Stecker.

Lieferumfang 2.728.0034

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer ohne Stativ Für die Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; ohne Speisegerät, jedoch mit fest montiertem Kabel.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2026.010

Stativkonsole mit Stativstange

Komplett, mit Stativstange, totale Länge 42 cm. Für die Verwendung des Magnet-Schwenkrührers 649, 728 allein (ohne Dosimat)



1 STK

6.2117.020

Netzgerät EU 220V/9V DC

Ohne Kabel und Netzstecker, mit Standard-Kaltgeräte-Steckerbuchse (C14). Eingang: 220...240 V AC. Für Rührer 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand oder Spectrosense. Ausgang: 9 V DC/0.2 A.

