



VA Computrace 757 mit reduziertem Zubehör

2.757.0120

VA Computrace mit USB-Anschluss und reduziertem Zubehör. Integriertes PC-gesteuertes Voltammetriesystem für die Analytik und die Ausbildung. Reduziertes Zubehör ohne Elektroden für den Ersatz von älteren VA-Geräten (663 VA Stand or 647 VA Stand). Umfasst USB-Interface 6.5326.000 und PC-Software 6.6032.100 für Windows 2000 oder XP Professional.

Lieferumfang 2.757.0120

Qt.	Order no.	Beschreibung
7 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1801.080

Schlauch für Stickstoffanschluss
zur Gasversorgung von Voltammetriegeräten



4 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



1 STK

6.1824.000

Vierfach-Mikrodosierspitze

Mit 4 x Gewinde M6. Für VA-Messstände.



1 STK

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)



1 STK

6.2709.080

Stopfen zu Pipettieröffnung

Für 694, 747 VA Stands und VA Computrace



1 STK

6.2711.040

Auffangwanne zu VA Computrace



1 STK

6.2730.030

Stopfen

Komplett mit Nippel und O-Ring. Für Titriergefäßoberteile 6.1414.030.
Zu KF-Geräten, VA-Messständen, VA Computrace und IC-Verdünnung.



1 STK


6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1817.000	Füllschlauch für MME Zum Füllen der Multi-Mode-Elektrode.	
6.2615.030	Elektrodenständer für MME Elektrodenständer zum Füllen und Aufbewahren der Multi-Mode-Elektrode.	
2.772.0110	772 Pump Unit Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.	
2.823.0010	823 Membrane Pump Unit Membranpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.	

6.0728.000

Ag/AgCl Referenzelektrode ohne Elektrolyt

Inneres Referenzsystem ohne Elektrolyt mit Klemmschraube, zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Glas 6.1245.000.



6.1204.090

Rührtip

Rührtip für VA-Stände



6.1204.130

Silber-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Silber (Ag), Durchmesser Elektroden-scheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Gold-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Gold (Au), Durchmesser Elektroden-scheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Seitlicher Gold-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Gold (Au) mit seitlich angebrachter Elektrodenoberfläche, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Platin-Elektrodentip für CVS 3 mm

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.180

Ultra-Trace-Elektrodentip

Kohlenstoffelektrodentip aus Ultra-Trace-Graphit, Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.210

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE)

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse für VA-Messstände, Gewinde M3.



6.1204.220 Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Quecksilberkontakt

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse und Quecksilberkontakt für VA-Messstände, Gewinde M3.



6.1226.030 Quecksilbertropfkapillare (unsilanisiert) für MME

Unsilanierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)



6.1226.050 Quecksilbertropfkapillare (silanisiert) für MME

Silanisierte Quecksilbertropfkapillare (10 Stück)



6.1241.020 Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Klemmschraube. Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder Platinstift (6.1247.010).



6.1245.000 Elektrolytgefäß aus Glas

Elektrolytgefäß aus Glas mit Schliffdiaphragma (Normschliff) für Double-Junction-Referenzelektrode.



6.1245.010 Elektrolytgefäß aus Kunststoff

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



6.1247.000 Glassy-Carbon-Stift (GC)

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



6.1247.020 Nadeln für MME

Nadeln für Multi-Mode-Elektrode (3 Stück).



6.1415.150

Titriergefäß / 5-70 mL



6.1415.220

Titriergefäß / 20-90 mL



6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL



6.1415.310

Titriergefäß / 70-200 mL



6.1418.150

Titriergefäß mit Thermostatmantel / 5-70 mL



6.1418.220

Titriergefäß mit Thermostatmantel / 20-90 mL



6.1418.250

Titriergefäß mit Thermostatmantel / 50-150 mL



6.1450.210

PFA-Titriergefäß / 10 bis 90 mL

Für die Ultraspurenanalytik und für fluoridhaltige Lösungen.



6.1456.210 Messgefäß / 10-90 mL
Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



6.2406.000 Quecksilberfänger
Silberdraht (zur Beseitigung von Quecksilbertröpfchen mittels
Amalgamierung)



6.2703.000 Standring für Titriergefäße



6.2709.040 Stopfen MME-Öffnung an VA-Ständen
Zum Verschliessen der Gasleitungen der Multi-Mode-Elektrode in VA
Ständen, wenn diese nicht gebraucht wird. Inkl. O-Ringe E.301.0004.



6.2709.050

Stopfen Rühreröffnung an VA-Ständen

Inkl. O-Ringe E.301.0004. Für die Rühreröffnung von VA-Ständen



6.2711.030

Auffangwanne zum Füllen der MME

Für 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace sowie
647, 663, 694, 747 VA Stands



6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für
die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.

