



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors. Die Version «Spülen» enthält umfangreiches Zubehör zum Spülen.

Lieferumfang 2.772.0130

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.772.0110	772 Pump Unit
		Schlauchpumpe zum direkten Anschluss an Sample Processors.



1 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 STK

6.1805.060

FEP-Schlauch / M6 / 60 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.170

Verteilerstück zum Spülen und Absaugen zu Sample Processoren

Verteilerstück zur Montage an Sample Processoren zum Spülen und Absaugen bei Verwendung von extern angeschlossenen Pumpen.



1 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



1 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1826.160	Pumpschlauch Viton Für Peristaltikpumpen.	
6.2160.010	Adapterkabel / 2 m / M8-Buchse / 2 x Stecker B Adapterkabel / 2 m / M8-Buchse / 2 x Stecker B. Für 772 Pump Unit.	