



838 Advanced IC Dilution Sample Processor

2.838.0120

Advanced IC Dilution Sample Processor zur Inline-Probenverdünnung.

Lieferumfang 2.838.0120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.838.0020	838 Advanced IC Injection Sample Processor Advanced IC Sample Processor mit 6-Port-Injektor für Anwendungen, die einen zusätzlichen Injektor benötigen.



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



1 STK

6.1456.210

Messgefäß / 10-90 mL

Messgefäß für automatisierte VA-Systeme



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



3 STK

6.1608.080

Flasche 300 mL

Spülgefäß zu den IC Sample Processors.



1 STK

6.1619.010

Adsorberrohr für Wechseleinheit



2 STK

6.1803.070

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 40 cm

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



3 STK

6.1803.080

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 1 m

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 STK

6.1803.110

PTFE-Kap. 0.97 mm i.D. / 50 cm

Eingesetzt mit dem Advanced IC Dilution Sample Processor




1 STK

6.1803.120

PTFE-Transferkapillare 0.97 mm i.D. / 3 m

Eingesetzt im Advanced IC Dilution Sample Processor



1 STK

6.2001.070

Stativkonsole für Sample Processors

Stativkonsole zu Sample Processors für externe Titrationen und Verdünnung (IC)



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2036.000

Haltering für Titrationsgefäße



1 STK

6.2064.000

Becherniederhalter zu Advanced IC Sample Processor

Platte zum Abstreifen der Gefäßdeckel am Advanced Sample Processor.
Für 2.5 und 11 mL Probengefäße.



1 STK

6.2134.100

RS-232-Kabel, 5 m, DB9 – DB9

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - Titrinos, 756 KF
Coulometer, 762 oder 771 IC Interfaces , 790 Personal IC, 743 Rancimat,
763 PVC Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 STK

6.2141.190

Kabel 732/819-766/788/838

Verbindungskabel IC-Detector zu Advanced Sample Processor



1 STK

6.2621.300

Werkzeugsatz zum Advanced IC Sample Processor

Werkzeugsatz bestehend aus Gabelschlüssel und Inbusschlüssel.



1 STK

6.2727.010

NS Zwischenkonus

Für Bezugs- und Hilfselektroden im Mess- und Titriergefäß mit Oberteil
6.1414.010



1 STK

6.2730.030

Stopfen

Komplett mit Nippel und O-Ring. Für Titriergefäßsoberteile 6.1414.030.
Zu KF-Geräten, VA-Messständen, VA Computrace und IC-Verdünnung.



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



3 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



1 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.




1 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.




1 STK

6.2751.110

Sicherheitsabdeckung

Sicherheitsabdeckung zu den Advanced IC/VA Sample Processors.



2 STK

6.1826.380

Pumpschlauch LFL (grau/grau), 3 Stopper

Zur Inline-Verdünnung.



1 STK

6.2846.010

Probennadel aus Zirkoniumoxid mit PEEK-Spitze

Probennadel für Sample Processoren und Autosampler in der Ionenchromatographie. Die PEEK-Spitze garantiert ein sicheres Durchstechen der Vial-Abdeckung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1562.130	Transferschlauch mit Halter 2 x M6 / 10 mL zu Sample Processors	
	Transferschlauch zur Probenverdünnung und Anreicherung mit dem Dosino an Sample Processor.	
6.2041.310	Probenrack, 12 x 250 mL, (PVC)	
	Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 12 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.	
	Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)	
6.2041.320	Probenrack, 16 x 150 mL, (PVC)	
	Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 16 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form).	
	Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)	
6.2041.340	Probenrack, 24 x 75 mL, (PVC)	
	Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 24 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.	
	Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)	

6.2041.350

Probenrack, 48 x 75 mL (PVC)

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" passend für 48 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210; 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)




6.2041.360

Probenrack, 12 x 150 mL (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 12 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form), 6.1459.310.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.370

Probenrack, 14 x 200 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 14 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.310.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.380

Probenrack, 14 x 235 mL (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 14 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 235 mL (8 oz.).

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.430 Probenrack, 127 x 11 mL und 2 x 300 mL (PVC)

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" passend für 127 Probengefäße und 2 Spülflaschen. Die folgenden Probengefäße und Spülflaschen können verwendet werden: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.440 Probenrack, 148 x 11 mL und 3 x 300 mL, (PVC)

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend für 148 Probengefäße und 3 Spülflaschen. Die folgenden Probengefäße und Spülflaschen können verwendet werden: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.450 Probenrack, 56 x 11 mL und 56 x 50 mL, (PVC)

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend für 112 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, 50 mL Sarstedt vials.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2041.760 Probenrack, 54 x 11 mL und 1 x 300 mL, (PVC)

Probenrack, zu 858 Professional Sample Processor passend für 54 Probengefäße und 1 Spülflasche. Die folgenden Probengefäße und Spülflaschen können verwendet werden: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



Zu Sample Processoren.



2000 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefäße sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.



200 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefäße sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.



2000 Stück. Für IC Sample Processors



6.2743.077

Stopfen mit Perforation

200 Stück. Für IC Sample Processors.

