



843 Pump Station (membrane) – rinse/aspirate zu Sample Processors

2.843.0050

Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen, die über die Pumpbefehle des Sample Processors direkt angesteuert werden können. Die Variante rinse /aspirate verfügt über das komplette Zubehör für die automatische Leerung des Titrierbechers und die Reinigung des Titrirequipments benötigt wird. Das Zubehör ist für die Verwendung mit den Sample Processors 814 und 815 ausgelegt.

Lieferumfang 2.843.0050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.843.0020	843 Pump Station (membrane)
		Die 843 Pump Station (Membran) hat zwei eingebaute Membranpumpen. Diese können wahlweise über die Schnittstelle direkt mittels Remotesignalen oder manuell mit Tastendruck angesteuert werden.



1 STK

6.1543.170

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze zu den Sample Processoren.



2 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



2 STK

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



4 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 STK

6.1805.060

FEP-Schlauch / M6 / 60 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



3 STK

6.1805.420

FEP-Schlauch / M6 / 48 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.510

PTFE-Schlauch / M8 / 60 cm

Mit Knickschutz.



1 STK

6.1808.170

Verteilerstück zum Spülen und Absaugen zu Sample Processoren

Verteilerstück zur Montage an Sample Processoren zum Spülen und Absaugen bei Verwendung von extern angeschlossenen Pumpen.



2 STK

6.1812.000

PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



1 STK

6.2141.300

Remote-Kabel 843-Sample Processor

Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2740.030	Spüldüse Zuführung der Spüllösung erfolgt in einem feinen Strahl zur optimalen Entfernung von Belägen auf den Elektroden und Titrationszubehör. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000	
