



858 Professional Sample Processor VA für Antioxidantien

2.858.0130

Der 858 Professional Sample Processor VA für Antioxidantien ermöglicht die vollautomatische Bearbeitung von Probenreihen von Schmiermitteln zur Bestimmung der Konzentration von Antioxidantien in Kombination mit Professional-VA-Geräten und viva. Das System wird direkt von der viva-Software gesteuert. Das mitgelieferte Probenrack fasst 24 Proben, die auf dem Probenwechsler vor der Bestimmung zur Probenvorbereitung automatisch extrahiert werden.

Der 858 Professional Sample Processor VA für Antioxidantien wird mit eingebautem Schwenkarm, inklusive Zubehör, Probenrack, Magnetrührer und Anschlusskabel für den Aufbau eines kompletten Arbeitsplatzes ausgeliefert, jedoch ohne Spülausrüstung.

Lieferumfang 2.858.0130

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

Der 858 Professional Sample Processor – Pump verarbeitet Proben von 500 µL bis 500 mL. Der Probentransfer erfolgt entweder mit der eingebauten bidirektionalen Zweikanal-Peristaltikpumpe oder mittels eines 800 Dosino.




1 STK

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Magnetrührer für Probenwechsler.

Der Magnetrührer wird unterhalb des Probenracks angebracht.



1 STK

1.800.0040

800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



24 STK

6.1432.210

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.2041.900, 1 Stück



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



1 STK

6.1546.030

Kolbenzange

Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1803.020

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m

Für alle IC-Geräte.



1 STK

6.1808.010

Kupplungsstück 2xM6

2 Aussengewinde M6. Teil der Schraubverbindungen für
Wechseleinheiten und für 676 Sample Changer



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1808.060

T-Verbinder / M6 innen

3 mal Gewinde M6 innen.



1 STK

6.1819.080

Kanüle für Gaseinleitung

Für Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1826.430

Pumpschlauch Tygon MHL (gelb/blau), 2 Stopper

Für die Bestimmung von Antioxidantien in der Voltammetrie



1 STK

6.1829.080

Ansaugschlauch / M6 / 0.3 m

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten.



1 STK

6.1831.020

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 22 cm

Für alle IC-Komponenten.



24 STK

6.1903.010

Rührstäbchen / 12 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 12 mm lang



1 STK

6.2037.040

Folienhalter

Folienhalter zu 75 mL Probenbecher für Karl Fischer Probenwechsler



1 STK

6.2041.340

Probenrack, 24 x 75 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 24 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



1 STK

6.2151.000

Kabel USB A – Mini-DIN 8-polig

Controller-Kabel.



1 STK

6.2621.080

Kapillarschneider

Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.



1 STK

6.2621.090

Gabelschlüssel 1/2 in.

Für 1/2 in. Schrauben. Für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



4 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.




2 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung


Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



1 STK

6.2744.290

T-Verbinder 3 × UNF 10/32 mit Halter




1 STK

6.2744.350

Druckschraube PEEK 14 mm, 3 Stück

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren im Absorber Module.



4 STK

6.2747.010

Probengefäß 50 mL

Mit blauem Schraubverschluss und mL Graduierung. Satz à 25 Stück.




1 STK

6.2751.110

Sicherheitsabdeckung

Sicherheitsabdeckung zu den Advanced IC/VA Sample Processors.



1 STK

6.2820.000

Al Folie

1000 Rondellen mit 80 mm Durchmesser. Folienstärke: 0,010 mm
Zusammen mit Folienhalter 6.2037.030 zu Probenbecher 6.1432.210. Für
674 KF Sample Changer



1 STK

6.2833.020

Nadelhalter 1/8 in. mit Schlauchanschluss M6

Für Sample Processors. Zum Anschluss von FEP-Schläuchen mit M6-
Anschluss



1 STK

6.2841.110

Spülstation zu Pipettierausrüstung

Spülstation zu Pipettierausrüstung



1 STK

6.2846.010

Probennadel aus Zirkoniumoxid mit PEEK-Spitze

Probennadel für Sample Processoren und Autosampler in der
Ionenchromatographie. Die PEEK-Spitze garantiert ein sicheres
Durchstechen der Vial-Abdeckung.



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 20 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

