



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel, 0.65 m)

6.00921.040

Leitfähigkeitsmesszelle aus Edelstahl mit Zellkonstante $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert) mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (0.65 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit.

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von tiefen Leitfähigkeiten (0.01 bis $1000 \mu\text{S}/\text{cm}$) wie z.B. in deion. Wasser oder für Messungen nach USP 645>.

Lieferumfang 6.00921.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
20 Stk	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm
		Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2324.010	Leitfähigkeitsstandard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.	
6.2324.110	Leitfähigkeitsstandard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5 x 30mL Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante $c = 0.1/\text{cm}$.	
6.02101.020	Messmodul Leitfähigkeit Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von Leitfähigkeitsmesszellen.	