



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ mit Pt1000 (Fixkabel, 0.65 m)

6.00929.140

3-Leiter-Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (0.65 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit.

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von hohen Leitfähigkeiten (0.1 bis 1000 mS/cm) wie z.B. in:

- Meerwasser
- Spülwasser
- physiologische Lösungen

Lieferumfang 6.00929.140

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

20 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



20 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2301.060	KCl-Ionenstandard 250 mL KCl-Ionenstandard ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25°C). 
6.02101.020	Messmodul Leitfähigkeit Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von Leitfähigkeitsmesszellen. 