



Solvotrode easyClean (Fixkabel 2.0 m)

6.0229.020

Kombinierte pH-Elektrode mit flexiblem easyClean Diaphragma und Fixkabel (2.0 m) für alle automatisierten, nichtwässrigen Säure/Base-Titrationsen.

Die Glasmembran ist für schlecht leitende Lösungen optimiert, und dank des einfach zu reinigenden easyClean Diaphragmas eignet sich diese Elektrode auch für sehr schmutzige Proben (z.B. Altöl).

Die Elektrode kann mit nichtwässrigen Referenzelektrolyten (Lithiumchlorid oder Tetraethylammoniumbromid) verwendet werden. Aufbewahrung im entsprechenden Referenzelektrolyt.

Lieferumfang 6.0229.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in Ethylenglykol (250 mL) Elektrolytlösung TEABr (Tetraethylammoniumbromid in Ethylenglykol), c (TEABr) = 0.4 mol/L 
6.02109.000	Adapterkabel OMNIS Dieses Adapterkabel Buchse F auf Stecker P eignet sich für den Anschluss eines Sensors ohne Temperaturfühler mit Fixkabel (z.B. Optrode oder Solvotrode easyClean) am analogen Messmodul von OMNIS. 