



Metrosep A Supp 10 - 150/2.0

6.1020.220

Die Metrosep A Supp 10 - 150/2.0 Trennsäule basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 µm. Dieses bewährte und durch Metrohm optimierte Säulenkonzept zeichnet sich durch robusten Aufbau, grosse Selektivität und hervorragende Trennleistungen aus. Die 2-mm-Trennsäulen Metrosep A Supp 10 sind mit demselben Material gepackt wie die entsprechenden 4-mm-Trennsäulen. Die Eigenschaften der Säule lassen sich gezielt durch Temperatur, Fluss und Eluentenkomposition an die vorliegende Applikation anpassen.

Die Metrosep A Supp 10 - 150/2.0 Trennsäule eignet sich für komplexe Trennaufgaben mit hohen Konzentrationsunterschieden. Die Microbore-Ausführung weist einen geringen Eluentenverbrauch auf und ist deshalb besonders für IC-MS-Anwendungen geeignet.

Lieferumfang 6.1020.220

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Die Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Säule schützt die analytischen Microbore-Trennsäulen A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt, Werkzeuge werden hierfür nicht benötigt

