



Metrosep Carb 2 - 150/4.0

6.1090.420

Die IC-Säule Metrosep Carb 2 - 150/4.0 eignet sich speziell für die Bestimmung von Kohlenhydraten unter Verwendung alkalischer Eluenten und der gepulsten amperometrischen Detektion. Die Anionenaustauschsäule basiert auf einem Styrol/Divinylbenzol-Copolymer. Sie ist im Bereich von pH = 0 bis pH = 14 stabil und trennt Mono- und Disaccharide. Darüber hinaus ist sie auch für die Analyse von Zuckeralkoholen, Anhydrozucker, Oligosacchariden usw. geeignet. Die Kapazität der Säule wurde so optimiert, dass schnelle Trennungen und sehr gute Trenneigenschaften kombiniert sind.

Lieferumfang 6.1090.420

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1015.200	Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 Trap-Säule zur Entfernung von Borat-Verunreinigungen aus dem Eluenten. Die Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 wird hauptsächlich in der Kohlenhydratanalyse mit Hydroxideluenten eingesetzt.	
6.1015.300	Metrosep CO ₃ Trap 1 - 100/4.0 Trap-Säule zur Entfernung von Carbonat-Spuren in Hydroxideluenten.	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4.0 Die Metrosep Carb 2 Guard/4.0 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 Die Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.	