



Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Quecksilberkontakt

6.1204.520

Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse und Quecksilberkontakt für Professional-VA/CVS-Geräte, Gewinde M3.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1204.130	Silber-Elektrodentip
	Metallelektrodentip aus Silber (Ag), Durchmesser Elektroden Scheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Gold-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Gold (Au), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Seitlicher Gold-Elektrodentip

Metallelektrodentip aus Gold (Au) mit seitlich angebrachter Elektrodenoberfläche, Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Platin-Elektrodentip für CVS 3 mm

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.180

Ultra-Trace-Elektrodentip

Kohlenstoffelektrodentip aus Ultra-Trace-Graphit, Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm, Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.



6.1204.190

Platin-Elektrodentip 1 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 1 mm ± 0.02 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.2 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.



6.1204.600

Glassy-Carbon-Elektrodentip, Schaft aus Glas.

Kohlenstoffelektrodentip aus Glassy-Carbon (GC). Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm ± 0.1 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3, Rundlauffehler: 0.25 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.



6.1204.610

Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm ± 0.05 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.

