



728 Magnetic Stirrer con soporte, 110 V US

2.728.0031

Incluye placa de base con barra de soporte 6.2026.010; con bloque de alimentación 6.2119.020.
U = 100...120 V, enchufe US.

Partes/accesorios 2.728.0031

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.728.0010	728 Stirrer sin soporte Para montar en barra de soporte de 10 mm de diámetro; sin placa de base (resp. soporte) y sin barra de soporte; sin bloque de alimentación, pero con cable fijo.



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.




1 PCS

6.2026.010

Consola de soporte con barra de soporte

Completo, con barra de soporte, long. total 42 cm. Para el uso del Agitador magnético 649, 728 solo (sin Dosimat)



1 PCS

6.2117.020

Fuente de alimentación UE 220V/9V CC

Sin cable convencional ni cable de red, con enchufe hembra estándar para aparatos de baja tensión (C14). Entrada: 220...240 V CA. Para agitadores 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Salida: 9 V CC/0,2 A.

