



843 Pump Station (membrana) – lavado /aspiración para Sample Processors

2.843.0050

La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas, que se pueden activar directamente siguiendo las instrucciones de la bomba del Sample Processor. La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios para el vaciado automático de los contenedores de titración y se requiere la limpieza de los equipos de titración. El accesorio está diseñado para la utilización con los Sample Processors 814 y 815.

Partes/accesorios 2.843.0050

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0020	843 Pump Station (membrana)

La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas. Estas se pueden controlar a través del interface, bien directamente por señales remotas o, manualmente, por medio de teclas.



1 PCS

6.1543.170

Punta de aspiración/Rosca M8

Punta de aspiración para los Sample Processors.



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



4 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

Con protección contra luz y doblado.



3 PCS

6.1805.420

Tubo de FEP / M6 / 48 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

Con protección contra rotura.



1 PCS

6.1808.170

Distribuidor de lavado y aspirado para Sample Processors

Distribuidor para montar en Sample Processors para lavar y aspirar en caso de usar bombas conectadas externamente.



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



1 PCS

6.2141.300

Cable para conexión «remote» 843 Pump Station -
Sample Processor

Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump
Station a los conectores de bomba del Sample Processor



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2740.030	Tobera de lavado La disolución de lavado se aplica en forma de chorro muy fino para obtener la eliminación óptima de capas sobre los electrodos y los accesorios de valoración. Para el equipo de valoración ECO 6.5613.000	