



Celda de medida de la conductividad con $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo, 0,65 m)

6.00921.040

Celda de medida de la conductividad de acero fino con constante de celda $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (0,65 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity.

Este sensor es apto para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta $300 \mu\text{S}/\text{cm}$), por ejemplo, en el agua desionizada o para medidas según la USP 645>.

Partes/accesorios 6.00921.040

Qt.	Order no.	Descripción
20 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL	Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm. 
6.2324.110	Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL	Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda c = 0,1/cm. 
6.02101.020	Módulo de medida de la conductividad	Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad. 