



Celda de medida de la conductividad con $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo, 2,0 m)

6.00924.080

Celda de medida de la conductividad de 4 hilos con constante de celda $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity.

Gracias al eje de plástico robusto e irrompible de PEEK, este sensor es altamente resistente a la tensión mecánica y es adecuado para medidas automáticas de conductividades intermedias (desde $15 \mu\text{S/cm}$ hasta 250 mS/cm), por ejemplo, en las siguientes sustancias:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

Partes/accesorios 6.00924.080

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm. 
6.2324.110	Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda c = 0,1/cm. 
6.2301.060	Estándar iónico KCl 250 mL Estándar iónico KCl (c(ion) = 0.1000 +/- 0.0005 mol/L), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C). 
6.02101.020	Módulo de medida de la conductividad Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad. 