



Celda de medida de la conductividad con $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo, 2,0 m)

6.00930.140

Celda de medida de la conductividad de 3 hilos con constante de celda $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valor orientativo), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity.

Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades altas (0,1 a 1000 mS/cm) como, por ejemplo, en:

- Agua de mar
- Agua de lavado
- Soluciones fisiológicas

Partes/accesorios 6.00930.140

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

10 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



10 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2301.060	Estándar iónico KCl 250 mL Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25°C).	
6.02101.020	Módulo de medida de la conductividad Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad.	