



Metrosep C 6 - 100/2,0

6.01051.210

La versión de 100 mm de la columna Metrosep C 6 microbore se ha concebido para determinar los cationes estándar, por ejemplo, en agua potable. Se consiguen tiempos de retención cortos con una separación bien proporcionada de sodio y amonio. La alta capacidad del material C 6 permite trabajar con volúmenes de muestra más altos.

La columna es apta para el uso en el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.01051.210

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La Metrosep C 6 Guard/2,0 está hecha a base del material de la columna C 6 y sirve para proteger frente a las partículas y la contaminación. Con ello se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C 6 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

A photograph of a Metrosep C 6 Guard/2,0 cartridge. It is a small, cylindrical component with a tan-colored body and two teal-colored end caps. A small label on the side of the tan body reads "Metrosep Guard C 6 2,0".