



Electrodo de varilla de plata por separado con recubrimiento de AgBr

6.0331.010BR

Este electrodo de metal se debe utilizar junto con un electrodo de referencia ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia) y es apto para titulaciones por precipitación (reactivo de titulación: nitrato de plata). El robusto eje de polipropileno y el pasador metálico se pueden sustituir individualmente. La varilla de plata está recubierta con una capa de bromuro (AgBr) para aumentar la sensibilidad.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.0729.100

Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm)

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 10 cm.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- muestras no acuosas
- potenciometría diferencial

El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.



6.2310.010

Electrolito KNO₃ -1 mol/L 250 mL

Solución de electrolito KNO₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)



6.1241.030

Mango de electrodo

Mango para electrodos de varilla de metal separados



6.2106.020

Cordón de cable / 1 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B

