



Electrodo de vidrio selectivo de sodio

6.0501.100

Electrodo de vidrio con membrana de vidrio selectiva de sodio y esmerilado normal.

Este electrodo ion-selectivo debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para:

- Medidas de iones de Na^+ (10^{-5} hasta 1 mol/L)
- Titulaciones

Este electrodo también es adecuado para matrices difíciles como zumos de frutas y verduras, y muestras que contienen clorato o perclorato.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



6.0750.100

Electrodo de referencia EIS LL

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- aplicaciones automatizadas
- medidas de iones
- titulaciones de tensioactivos



El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.
