



Electrodo ion-selectivo, Cl

6.0502.120

Electrodo selectivo de cloruro con membrana de cristal.

Este electrodo ion-selectivo debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para:

- Medidas de iones de Cl^- ($5 \cdot 10^{-5}$ hasta 1 mol/L)
- Medidas de iones en volúmenes de muestra muy pequeños (profundidad de inmersión mínima = 1 mm)
- Titulaciones

Gracias a un eje de plástico EP robusto y a prueba de roturas, este sensor puede soportar altas cargas mecánicas.

El kit de pulido suministrado facilita la limpieza y la regeneración de la superficie del electrodo.

Partes/accesorios 6.0502.120

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2802.000

Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio
(tamaño de gránulos 0.3 μm)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.0750.100	Electrodo de referencia EIS LL Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión. Este electrodo de referencia es ideal para: • aplicaciones automatizadas • medidas de iones • titulaciones de tensioactivos El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.	