



Celda de medida de la conductividad con $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo)

6.0918.040

Celda de medida de la conductividad de acero fino con constante de celda $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo para la conexión al 912/914 Meter.

Este sensor es apto para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta $300 \mu\text{S/cm}$), por ejemplo, en agua desionizada.

Partes/accesorios 6.0918.040

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1420.100 Recipiente de medida de flujo continuo
Para electrodos con un diámetro de 12 mm (pH, metal, conductividad)



6.2324.110 Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda c = 0,1/cm.



6.2324.010 Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.

