



Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo de 2 m)

6.0920.100

Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al 856 Conductivity Module en combinación con un cambiador de muestras.

Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S/cm}$ hasta 20 mS/cm), por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2763.000

Celda de flujo continuo para la 6.0915.100/6.0920.100

Celda de flujo continuo para la celda de medida de la conductividad de 5 anillos 6.0915.100/6.0920.100



6.2324.110

Solución patrón de conductividad 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2324.010

Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.



6.2301.060

Estándar iónico KCl 250 mL

Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C).

