



Metrosep A Supp 16 - 100/2,0

6.1031.210

En la versión microbore de la columna Metrosep A Supp 16 - 100 se aplican flujos más bajos debido a su menor diámetro interior, por lo que el consumo de eluyente se reduce considerablemente. El tiempo de permanencia de los iones en el detector aumenta y, por consiguiente, se incrementa la sensibilidad o el área de pico (con la misma cantidad de muestra). Las columnas de separación microbore se utilizan junto con el MSM-LC. Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 16 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. La versión corta de este tipo de columna permite realizar separaciones extraordinariamente rápidas.

Esta columna es ideal para aplicaciones que presentan una carga elevada de iones, pero que solo requieren una resolución relativamente baja. Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.1031.210

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	