



Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con contacto de mercurio

6.1204.220

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio y contacto de mercurio para stands de medida VA, rosca M3.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1204.130	Punta de electrodo de plata
	Punta de electrodo de plata (Ag) diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Punta de electrodo de oro

Punta de electrodo de oro (Au) , diámetro disco de electrodo 2 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Punta de electrodo de oro lateral

Punta de electrodo de oro (Au) con superficie de electrodo lateral. Diámetro disco de electrodo 3 mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Punta de electrodo de platino de 3 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 3 mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de temperatura: 0 ...40 °C.



6.1204.180

Punta de electrodo Ultra Trace

Punta de electrodo de carbono de grafito Ultra-Trace, diámetro disco de electrodo 2 mm. Temperatura: 0...40 °C.



6.1204.190

Punta de electrodo de platino de 1 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 1 mm $\pm 0,02$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,2 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.



6.1204.610

Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm 0,05$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,3 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.



6.1204.600

Punta de electrodo de carbón vitrificado, mango de vidrio.

Punta de electrodo de carbón vitrificado (GC). Diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm 0,1$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3, error de concentricidad: 0,25 mm. Gama de temperatura: 0 ... 50 °C.

