



Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

6.2041.430

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1608.080

Botella / 300 mL

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.050

Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.1627.000

Botella de PE, 125 mL para CI

La botella se utilizará en la dilución totalmente automática.



6.1627.100 Tapón roscado con septo, análisis de trazas

El cierre de rosca con septo es ideal para el análisis de trazas debido a la insignificante contaminación a través del septo. Resulta perfecto para conservar patrones de referencia durante largos períodos de tiempo. Cierre de rosca con septo para botella de polietileno de 125 mL (6.1627.000) y botella de polietileno de 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000 Adaptador para botella del modelo 6.1627.000 al 6.2041.440

El adaptador para botella permite colocar la botella de PE de 125 mL sobre la gradilla de muestras de 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).



6.2743.070 Tapón con perforación

2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077 Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.047

Vial de PP, 2,5 mL, 200 unidades

2,5 mL. 200 unidades. Para Sample Processors para Cl.

Los recipientes de muestras de Cl están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.040

Vial de PP, 2,5 mL, 2000 unidades

2,5 mL. 2000 unidades. Para Sample Processors para Cl.

Los recipientes de muestras de Cl están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

