



NIRS 12,5 mm Abertura de cubeta de cuarzo 10 mm

6.7401.340

Las cubetas de cuarzo con abertura permiten la monitorización continua de, por ejemplo, los procesos de desintegración de comprimidos y de las cinéticas de reacción químicas. La alta resistencia a la presión y un sistema especial de captura de burbujas hacen que cualquier medida resulte especialmente cómoda.

La ventana realizada en vidrio de cuarzo de la más alta pureza y homogeneidad garantiza una transmisión superior al 80% en una gama de longitud de onda de entre 200 nm y 2500 nm.

Hay disponibles diferentes espesores de capa:

Espesor de capa de 0,5 mm y un volumen = 175 μ L (Número de pedido: 67401300)

Espesor de capa de 1 mm y un volumen = 350 μ L (Número de pedido: 67401310)

) Espesor de capa de 2 mm y un volumen = 700 μ L (Número de pedido: 67401320)

Espesor de capa de 5 mm y un volumen = 1750 μ L (Número de pedido: 67401330)

Espesor de capa de 10 mm y un volumen = 3500 μ L (Número de pedido: 67401340)

Dimensiones Al x L x An = 35 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Altura de la ventana = 15 mm

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7403.110	Distanciador NIRS XDS para cubetas de 0,5 mm (6.7401.110) Distanciador para la fijación de las cubetas de cuarzo abiertas con 0,5 mm de espesor de capa total en un NIRS XDS RLA Analyzer. 
6.7403.180	NIRS Spacer para cubetas 12,5 mm El distanciador para lograr una posición óptima de la cubeta en el soporte de muestras garantiza el NIRS Spacer para set de cubetas 12,5 mm. 