



797 VA Computrace con adición de patrón automática para la analítica de trazas

MVA-02

El MVA-02 es un sistema de análisis semiautomático fácil de manejar para la analítica de trazas por voltamperometría y la formación. Sin cambiador de muestras se pueden determinar cómodamente metales pesados en pruebas individuales, por ejemplo. El sistema se compone del 797 VA Computrace con dos 800 Dosino para la adición automática de una solución patrón y un electrolito básico.

El sistema se suministra con todos los accesorios para crear el puesto de medida completo, incluido el software VA Computrace y los electrodos: electrodo multimodo pro (MME pro), electrodo de referencia Ag/AgCl y electrodo auxiliar de platino.

Partes/accesorios MVA-02

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

2.800.0010

800 Dosino

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm).



1 PCS

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Botella / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior

Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con brida elevada



1 PCS

6.1805.020

Tubo de FEP / M6 / 52 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.120

Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



1 PCS

6.2055.100

Soporte de botella doble

Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de aspiración
6.5617.000



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station para los sistemas compactos VA	
	La 843 Membrane Pump Station tiene dos bombas de membrana incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace. La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.	
2.846.0010	846 Dosing Interface	