



Eco Titrator Oil

2.1008.3010

L'Eco Titrator compact avec un agitateur magnétique intégré et une interface utilisateur tactile est idéal pour les analyses de routine. Il délivre toujours des résultats conformes aux BPL tout en occupant un minimum d'espace.

L'Eco Titrator Oil vous offre un ensemble complet permettant de déterminer l'indice d'acide et d'alcalinité de produits pétrochimiques. L'ensemble comprend un titreur, une unité de cylindre de 20 mL ainsi qu'une Solvotrode EasyClean, une électrode de mesure du pH combinée de conception spéciale pour titrage acide/base en milieu non aqueux.

Contenu de la livraison 2.1008.3010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

L'Eco Titrator compact avec agitateur magnétique intégré et interface utilisateur tactile est idéal pour les analyses de routine. Il délivre toujours des résultats conformes aux BPL tout en occupant un minimum d'espace (env. DIN A4).

D'utilisation universelle pour pratiquement tous les titrages potentiométriques, comme

- les produits alimentaires : acidité, chlorure, vitamine C, iode et indice d'iode et de peroxyde des graisses
- les analyses de l'eau : dureté carbonatée et Ca/Mg, chlorure, sulfate, indice de permanganate
- la pétrochimie : indices d'acide ou d'alcalinité, sulfures et mercaptans, chlorure, indice de brome
- la galvanoplastie : acidité totale, teneur en métal, chlorure
- les analyses des tensioactifs : tensioactifs anioniques, cationiques et non-ioniques
- Photométrie avec l'Optrode : valeur p et m, métaux, dureté de l'eau



Électrode pH combinée avec diaphragme flexible easyClean et câble fixe (1,2 m) pour tous les titrages acide-base en milieu non aqueux.

La membrane de verre est optimisée pour les solutions peu conductrices et, grâce au diaphragme easyClean facile à nettoyer, cette électrode est également adaptée à des échantillons fortement contaminés (par ex. de l'huile usagée).

Cette électrode peut être utilisée avec des électrolytes de référence non aqueux (tels que le chlorure de lithium ou le bromure de tétraéthylammonium). Conservation dans l'électrolyte de référence correspondant.

La Solvotrode easyClean est également disponible avec une longueur de câble fixe de 2,0 m sous la référence article 6.0229.020.



1 STK

6.03002.220

Unité de cylindre Eco 20 mL

Unité de cylindre 20 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



1 STK

6.1446.030

Bouchon à bille / B-14/(15)

Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.



1 STK

6.1619.010

Adsorbeur complet pour unité interchangeable



2 STK

6.1805.090

Tuyau en FEP / M6 / 31 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK

6.6081.010

Clé USB pour Eco Titrator

Support de stockage pour Eco Titrator



1 STK

6.1546.040

Outil extracteur de piston pour Eco Dosimat/Eco Titrator

Outil pour enlever et monter le piston.



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



Enveloppe de protection de l'écran de l'Eco Dosimat / Eco Titrator.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.142.0100	Imprimante thermique Custom Q3X Imprimante compacte avec interface USB pour • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (câble 6.2151.140) • Eco Dosimat / Titrator • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.



6.03002.150	Unité de cylindre Eco 5 mL
-------------	----------------------------

Unité de cylindre 5 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.210	Unité de cylindre Eco 10 mL
-------------	-----------------------------

Unité de cylindre 10 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.250 Unité de cylindre Eco 50 mL

Unité de cylindre 50 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.9001.050 Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X

Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X.
Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées.

1 rouleau



2.143.0200 Imprimante matricielle TX-900MH

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)

(+) câble fourni

