



827 pH lab ; 120 V, version US avec Unitrode

2.827.0215

pH-mètre de laboratoire avec interface IrDa et Unitrode 6.0258.600

Contenu de la livraison 2.827.0215

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2161.020	Bloc d'alimentation, fiche US 120V/6V DC
		Bloc d'alimentation pour 827 pH lab



Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures du pH ou des titrages. Cette électrode est idéale en particulier pour :

- des mesures du pH et des titrages dans des échantillons difficiles, visqueux ou alcalins
- une utilisation à température élevée
- des mesures sur de longues périodes



Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.

Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.

Alternative : électrolyte de référence pour mesures à $T > 80^\circ\text{C}$: solution Idrolyte, conservation dans l'Idrolyte.

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2104.600

Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2307.230	Solutions tampons pH 4 / 7 / 9 Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL	
6.2325.000	Kit pH Kit de maintenance pour les électrodes pH Le kit contient: • 50 mL solution de nettoyage • 50 mL solution de KCl 3M • 50 mL solution de conservation • 2 tubes de stockage • Manuel d'utilisation	