



i-Raman NxG 785H

2.954.0030

i-Raman NxG 785H est idéal pour le contrôle de la qualité de routine et le contrôle des processus, notamment lorsque la vitesse, la stabilité et la fiabilité sont essentielles. Il offre une combinaison équilibrée de performance et d'efficacité pour mesurer la dispersion Raman de 100 à 2 800 cm⁻¹.

Conçu pour prendre en charge un débit de signal élevé, ce système flexible est idéal pour contrôler les réactions chimiques et polymères, optimiser les processus et réaliser des tests d'uniformité de teneur des comprimés pharmaceutiques. L'i-Raman NxG 785H s'adapte facilement aux mesures transparentes, même à travers des bidons opaques, ce qui renforce sa polyvalence.


i-Raman NxG 785H est la solution de référence pour les équipes à la recherche d'une analyse Raman fiable dans des environnements opérationnels difficiles.

Découvrez pourquoi l'i-Raman NxG est la solution idéale pour maîtriser vos mesures de contrôle de la qualité :

- Les spectromètres à haute sensibilité fournissent des résultats en quelques secondes et peuvent détecter les signaux Raman les plus faibles.

- La sonde à fibres optiques flexible est compatible avec une large gamme d'accessoires, y compris un support de flacon, un support de cuve, une sonde de transflexion et un adaptateur transparent.
- Le logiciel puissant SpecSuite facilite la collecte des données Raman, en plus de la création de modèles quantitatifs, de l'identification à l'aide de bibliothèques spectrales et de l'analyse de routine.
- Compact et empilable pour un gain d'espace conséquent sur le banc.

Contenu de la livraison 2.954.0030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510040	Capuchon de validation en polystyrène
		Capuchon de validation avec standard en polystyrène intégré pour sondes Raman de qualité laboratoire avec diamètre de tige de 9,5 mm.
		
1 STK	607510050	Touches laser pour les séries i-Raman
		Touches laser de remplacement pour les systèmes i-Raman NxG et i-Raman Duo.
		
1 STK	607510010	Fiche de verrouillage pour les séries i-Raman
		Fiche de verrouillage de remplacement pour les systèmes i-Raman NxG et i-Raman Duo.
		
1 STK	607510000	Source de courant pour les séries p-Raman
		Source de courant pour i-Raman NxG et i-Raman Duo.



1 STK	607510060	Câble secteur CA pour les séries i-Raman
-------	-----------	--

Câble secteur CA pour i-Raman NxG et i-Raman Duo.



1 STK	607510140	Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire (785 nm)
-------	-----------	--

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 1,5 mètre.

Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.



1 STK	607510130	Lunettes de sécurité laser, longueur d'onde 785 nm
-------	-----------	--

Lunettes de sécurité laser, longueur d'onde 785 nm.



1 STK	607510030	Câble USB C pour les séries i-Raman
-------	-----------	-------------------------------------

Câble USB-C vers USB-C pour systèmes i-Raman NxG et i-Raman Duo.



1 STK	6.6079.140	Licence logicielle SpecSuite – licence de base
-------	------------	--





Licence de base pour logiciel SpecSuite



1 STK	607510850	Adaptateur de fiche international
-------	-----------	-----------------------------------



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.6079.150	Licence logicielle SpecSuite – identification du logiciel de laboratoire Licence SpecSuite pour l'identification. Comprend un module de gestion des bibliothèques et un module d'identification.	 pecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079160	Licence logicielle SpecSuite – quantification du logiciel de laboratoire Licence SpecSuite pour la quantification. Comprend un module de développement de modèle quantitatif et une prédiction des analyses de routine.	 pecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079170	Licence logicielle SpecSuite – conformité réglementaire Licence SpecSuite pour conformité réglementaire FDFA 21 CFR part 11.	 pecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079180	Bibliothèque complète SpecSuite Bibliothèque Raman Metrohm complète SpecSuite - Plus de 27 700 entrées spectrales de produits chimiques, minéraux, de produits chimiques organiques, solvants, polymères, colorants et pigments, TIC, TIM, produits inorganiques et organométalliques, produits de soins personnels et substances illicites.	 pecSui SPECTROSCOPY SOFTWARE
66079190	Bibliothèque de composés inorganiques et organométalliques SpecSuite MCRL	

66079200 Bibliothèque complète de composés organiques MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques pour le logiciel SpecSuite.

66079210 Bibliothèques de produits pour produits de soins personnels MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) produits de soins personnels pour le logiciel SpecSuite.

66079220 Bibliothèque d'additifs pour polymères et additifs polymères SpecSuite MCRL

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) polymères et additifs polymères pour le logiciel SpecSuite.

66079230 Bibliothèque de colorants, pigments et teintures MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) colorants, pigments et teintures pour le logiciel SpecSuite.

66079240

Bibliothèque de minéraux SpecSuite

Bibliothèque de minéraux Metrohm pour le logiciel SpecSuite.



66079250

Bibliothèque USP complète SpecSuite

Bibliothèque Metrohm Raman USP complète pour SpecSuite contenant environ 900 articles certifiés traçables.



66079260

Bibliothèque de produits chimiques généraux et illicites SpecSuite

Bibliothèque Raman de produits chimiques généraux et illicites de Metrohm pour le logiciel SpecSuite. Inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



607510410

Accessoire support de flacon

Accessoire support de flacon utilisé avec des sondes Raman de qualité laboratoire dont le diamètre de la tige est de 9,5 mm. Compatible avec des flacons de 15 mm de diamètre. Pack de 6 flacons en verre borosilicaté de 15 mm inclus.



607510420 Accessoire support de cuve

Accessoire support de cuve utilisé avec des sondes Raman de qualité laboratoire dont le diamètre de la tige est de 9,5 mm. Compatible avec des cuves standard de 12,5 mm x 12,5 mm de diamètre extérieur (1 cm de longueur de chemin) pour l'échantillonnage de liquides ou de poudres.



607510150 Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire (785 nm), 5 m

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 5 mètre.

Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.



607511010 Tige d'immersion en acier inoxydable pour sonde Raman de qualité laboratoire

Tige d'immersion en acier inoxydable 316 compatible avec les sondes Raman de qualité laboratoire. Comprend un adaptateur pour tige ajustable. Compatible avec les longueurs d'onde 532, 785, 860 et 1 064 nm.




607510240 Tige d'immersion en Hastelloy pour sonde Raman de qualité laboratoire

Tige d'immersion en hastelloy C-276 compatible avec les sondes Raman de qualité laboratoire. Comprend un adaptateur pour tige ajustable. Compatible avec les longueurs d'onde 532, 785, 860 et 1064 nm.




607510220 Tige standard pour sonde de qualité laboratoire (785 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité laboratoire à excitation de 785 nm. Distance de travail 5,5 mm.



607510430 Capuchon régulateur de distance


Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



607510230 Tige transparente (785 nm)

Tige transparente utilisée avec des sondes Raman de qualité laboratoire. Optimisée pour un laser 785 nm.


Comprend un adaptateur de focalisation, un régulateur de surface, un écran de protection contre la lumière et un capuchon de validation en polystyrène ST.



607510180 Sonde Raman « see-through » (785 nm)

Sonde transparente destinée aux mesures à travers des emballages. Longueur de la fibre 1,5 mètre. Comprend un adaptateur focus, un régulateur de surface et un écran de protection contre la lumière.


Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.



607510190 Sonde Raman « see-through » (785 nm), 5 m

Sonde transparente destinée aux mesures à travers des emballages. Longueur de la fibre 5 mètre. Comprend un adaptateur focus, un régulateur de surface et un écran de protection contre la lumière.


Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.



66079270

Bibliothèque des explosifs SpecSuite

Bibliothèque des explosifs pour le logiciel SpecSuite.



66079280

Bibliothèque CWA SpecSuite

Bibliothèque des agents de guerre chimiques (CWA) pour le logiciel SpecSuite.



607511300

Malette de transport pour i-Raman NxG et i-Raman Plus

Malette de transport pour i-Raman NxG et i-Raman Plus. La malette est prévue pour un système i-Raman NxG ou i-Raman Plus, ainsi qu'une sonde à fibres optiques, des câbles USB et électriques, des lunettes laser, un système de verrouillage laser et des clés.

Le système et les accessoires ne sont pas inclus. Dimensions de la malette : 56 cm x 43,2 cm x 27,3 cm (22 po x 17,1 po x 10,75 po).



BWT-810000623 Adaptateur de pied pour la tête de microscope

Adaptateur de pied BAC151x-TRI pour le système de prélèvement d'échantillon BAC151x avec vidéomicroscope Raman.



BWT-840000117 Cellule à circulation Raman (BAC160-SS)

Cellule à flux continu Raman en acier inoxydable, pour les mesures Raman inline d'échantillons liquides en interface avec une sonde de laboratoire standard (diamètre de 9,5 mm ; la sonde ne fait pas partie du contenu de la livraison).



BWT-840000295 Flacons pour fluides de 15 mm de diamètre


Lot de 6 flacons en verre borosilicate (diamètre 15 mm) avec sachet.



BWT-840000322 Objectif de vidéomicroscope, grossissement x 10

Objectif de microscope, corrigé à l'infini, grossissement x 10, distance de travail (mm) = 16, distance focale (mm) = 20, ouverture numérique (ON) = 0.3.


RML110A



BWT-840000323 Objectif de vidéomicroscope, grossissement x 20

Objectif de microscope, corrigé à l'infini, grossissement x 20, distance de travail (mm) = 12 distance focale (mm) = 10 ouverture numérique (ON) = 0.4.


RML120A



BWT-840000325 Objectif de vidéomicroscope, grossissement x 50

Objectif de microscope, corrigé à l'infini, grossissement x 50, distance de travail (mm) = 9.15, distance focale (mm) = 4 ouverture numérique (ON) = 0.55.


RML150A



BWT-840000328 Objectif du vidéomicroscope, grossissement x 100

Objectif de microscope, corrigé à l'infini, grossissement x 100, distance de travail (mm) = 3,2, ouverture numérique (ON) = 0,8, distance focale (mm) = 2.

RML1100A



BW840000463 Adaptateur de sonde BAC151x

Adaptateur de sonde BAC151x pour la connexion de sondes Raman de qualité laboratoire de B&W Tek au système d'échantillonnage avec vidéomicroscope BAC151x. Retirer la tige standard et le régulateur de distance pour utiliser l'adaptateur et connecter la tête de sonde au vidéomicroscope. 3 adaptateurs par boîte.



BWT-840000679 Objectif zoom Raman (20-60 mm)

Objectif zoom pour nos sondes à fibres optiques Raman BAC100 /BAC102. La distance de travail peut être ajustée de 20 mm à 60 mm. Convient à la plage d'excitation Raman de 500 à 850 nm.



BWT-840000680 Objectif zoom Raman (60-600 mm)

Objectif zoom pour les sondes à fibres optiques Raman BAC100/BAC102 avec grande distance de travail. La distance de travail peut être ajustée de 60 mm à 600 mm. Convient à la plage d'excitation Raman de 500 à 850 nm.



BWT-840000712 Raman Zoom Lens (60-600 mm)

Lentille zoom à longue distance de travail pour les sondes Raman à fibre optique BAC100/BAC102. La distance de travail est réglable de 60 mm à

600 nm. Convient pour une gamme d'excitation Raman de 1 000 nm à 1 100 nm.



BWT-840000681 Objectif de télédétection Raman (0,6-6 m)

Un objectif de télédétection télescopique pour les sondes à fibre optique Raman BAC100/BAC102. Large plage de grossissement pour des gammes de mesure d'échantillons de 0,6 mètre à 6 mètres. Convient pour une gamme d'excitation Raman de 500 nm à 850 nm.



RTS202-VIS-NIR

BWT-840000961 Système d'échantillonnage Raman avec vidéomicroscope (785 nm)

Système d'échantillonnage avec vidéomicroscope pour une utilisation avec les sondes Raman de B&W Tek en laboratoire ou dans l'industrie. Avec un objectif de grossissement x20 pour une distance de travail de 16 mm. Permet le réglage manuel grossier et fin sur les axes XYZ. Éclairage à LED coaxial pour une orientation sur la cible et caméra vidéo pour l'observation de l'échantillon, compatible avec les objectifs standard de microscope. La sonde n'est pas fournie, elle est disponible séparément. Configuration 785 nm.



BAC151C-785

BWT-840000963 Système d'échantillonnage Raman avec vidéomicroscope (double 532 /785 nm)

Système d'échantillonnage avec vidéomicroscope pour une utilisation avec les sondes Raman de B&W Tek en laboratoire ou dans l'industrie. Avec un objectif de grossissement x20 pour une distance de travail de 16 mm. Permet le réglage manuel grossier et fin sur les axes XYZ. Éclairage à LED coaxial pour une orientation sur la cible et caméra vidéo pour l'observation de l'échantillon, compatible avec les objectifs standard de microscope. La sonde n'est pas fournie, elle est disponible séparément. Configuration double 532/785 nm.



BAC151C-532/785

BWT-840000964 Tête d'échantillonnage pour système Raman avec vidéomicroscope (785 nm)

Tête d'échantillonnage pour système Raman avec vidéomicroscope pour une utilisation avec les sondes Raman de B&W Tek en laboratoire ou dans l'industrie. Avec éclairage à LED coaxial pour une orientation sur la cible et caméra vidéo pour l'observation de l'échantillon. Compatible avec des objectifs de microscope standard. La sonde n'est pas fournie, elle est disponible séparément. La lentille d'objectif n'est pas fournie, elle est disponible séparément. Configuration 785 nm.



BWT-840000966 Tête d'échantillonnage pour système Raman avec vidéomicroscope (double 532/785 nm)

Tête d'échantillonnage pour système Raman avec vidéomicroscope pour une utilisation avec les sondes Raman de B&W Tek en laboratoire ou dans l'industrie. Avec éclairage à LED coaxial pour une orientation sur la cible et caméra vidéo pour l'observation de l'échantillon. Compatible avec des objectifs de microscope standard. La sonde n'est pas fournie, elle est disponible séparément. La lentille d'objectif n'est pas fournie, elle est disponible séparément. Configuration double 532/785 nm.



BWT-840000941 Kit optique et pièce d'insertion d'échantillon QTRam – 4 mm

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 4 mm, une ouverture de collecte, un grand support d'échantillon rond et un grand support d'échantillon carré pour le passeur d'échantillons QT.



BWT-840000940 Kit optique et pièce d'insertion d'échantillon QTRam – 2 mm

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 2 mm, une ouverture de collecte, un grand support d'échantillon rond et un grand support d'échantillon carré pour le passeur d'échantillons QT.



BWT-840000942 Kit optique et pièce d'insertion d'échantillon QTRam – 6 mm

Kit comprenant une ouverture d'excitation de 6 mm, une ouverture de collecte, un grand support d'échantillon rond et un grand support d'échantillon carré pour le passeur d'échantillons QT.



BWT-840000943 Kit optique et pièce d'insertion d'échantillon QTRam – 8 mm


Kit comprenant une ouverture d'excitation de 8 mm, une ouverture de collecte, un grand support d'échantillon rond et un grand support d'échantillon carré pour le passeur d'échantillons QT.



BWT-840001177 Outil de suppression d'ouverture

Outil de suppression d'ouverture pour interchanger facilement différentes ouvertures pour une taille de spot Raman optimale pour la transmission Raman avec QT-Sampler.

TOOL-APERTURE



BWT-840001283 QT-Sampler

Le QT-Sampler est un accessoire destiné à la transmission de mesures Raman qui permet de tester l'uniformité du contenu de comprimés pharmaceutiques. Compatible avec les modèles i-Raman Prime 785S et H. Ouvertures et supports d'échantillon vendus séparément.



607506480 Kit SERS Discovery


Kit d'introduction à l'analyse SERS contenant des bandelettes P-SERS d'or et d'argent et des colloïdes d'argent et d'or.



BWT-840001119 Adaptateur de focalisation

Adaptateur de focalisation pour STRam 785 nm.


RST-FA-785



BWT-840001120 Accessoire écran protecteur de lumière pour STRam

Accessoire écran protecteur de lumière pour STRam.


RST-LS



BWT-840001122 Régleur de surface pour sonde ST

Régleur de surface pour sonde ST.

RST-SR



BWT-840000332 Porte-comprimés


Porte-comprimés compatible avec tous les modèles de sondes à fibres optiques Raman BAC100/BAC102 de qualité laboratoire de 9,5 mm de diamètre.



607510400

Support de sonde Raman universel


Support de sonde à utiliser avec les sondes Raman de qualité laboratoire de Metrohm, y compris les tiges de qualité laboratoire, les tiges d'immersion de qualité industrielle et les tiges transparentes. Fournit des ajustements manuels grossiers et précis en XYZ.



607511270

Enveloppe laser pour i-Raman NxG

Enveloppe pour accessoires d'échantillonnage i-Raman, y compris système de micro-échantillonnage et support de sonde. L'enveloppe élimine l'exposition directe des yeux et/ou de la peau aux émissions laser, rendant le laser de la série i-Raman de classe 3B aussi sûr qu'un laser de classe 1. L'enveloppe est ergonomique pour faciliter le chargement des échantillons et le fonctionnement du système.




Compatible avec les produits i-Raman NxG, i-Raman Duo et i-Raman Plus.

66079540

Bibliothèque d'API MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) d'API (principes actifs pharmaceutiques) pour logiciel SpecSuite.




SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079550

Bibliothèque de substances biochimiques MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) de substances biochimiques pour logiciel SpecSuite.



SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079560

Bibliothèque de pesticides MCRL SpecSuite

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) de pesticides pour SpecSuite.

607511600 Capuchon en polystyrène pour sonde see-through

Capuchon de validation pour sonde see-through avec polystyrène standard ASTM intégré.

