



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 0,65 m)

6.00921.040

Cellule de mesure de conductivité en acier inoxydable avec constante de cellule $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (0,65 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Ce capteur est adapté aux mesures de faible conductivité (de 0 à $300 \mu\text{S/cm}$) comme dans l'eau déionisée ou pour des mesures selon USP 645>.

Contenu de la livraison 6.00921.040

Qt.	Order no.	Description
20 Stk	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.	
6.2324.110	Solution standard de conductivité 100 µS/cm 5x30 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule c = 0,1/cm.	
6.02101.020	Module de mesure de conductivité Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.	