



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 0,65 m)

6.00923.080

Cellule de mesure de conductivité à 4 pôles avec constante de cellule $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (0,65 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Grâce à la tige en PEEK robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique et est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de $15 \mu\text{S/cm}$ à 250 mS/cm) comme dans :

- l'eau potable
- les eaux de surface
- les eaux usées

Contenu de la livraison 6.00923.080

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2301.060	Étalon ionique KCl 250 mL Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de $0.1/\text{cm}$.	
6.2324.110	Solution standard de conductivité $100 \mu\text{S/cm}$ 5x30 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.02101.020	Module de mesure de conductivité Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.	