



Électrode à tige en argent séparée avec revêtement d'AgBr

6.0331.010BR

Cette électrode de métal doit être utilisée avec une électrode de référence ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence), elle convient aux titrages par précipitation (nitrate d'argent comme titrant). La tige robuste en polypropylène et la tige de métal sont remplaçables séparément. La tige en argent est revêtue d'une couche de bromure (AgBr) pour une meilleure sensibilité.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.0729.100

Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm)

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction et blindage séparé, longueur d'installation 10 cm.

Cette électrode de référence est idéale pour :

- des échantillons non aqueux
- la potentiométrie différentielle

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Le capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.



6.2310.010

Électrolyte KNO₃ -1 mol/L 250 mL

Solution d'électrolyte KNO₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)



6.1241.030

Tige d'électrode

Tige d'électrode pour électrodes séparées à pointe métallique



6.2106.020

Câble à torons 1 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B

