



Équipement CI : gradient Dose-in cations

6.05300.000

Jeu d'accessoires pour le montage du gradient Dose-in pour des analyses cationiques.

Contenu de la livraison 6.05300.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1015.000	Metrosep C Trap 1 - 100/4.0

Colonne cationique haute capacité utilisée pour le nettoyage du flux d'éluant. Même les réactifs de la plus grande qualité, tels que « ultrapurs » ou « puriss », peuvent encore contenir une contamination cationique minimale. La Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 permet de l'éliminer totalement.



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619.
XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution
Sample Processor.



1 STK 6.1805.120 Tuyau en FEP / M6 / 100 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1829.020 Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.5 m
Pour unités de dosage



1 STK 6.1831.030 Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m
Pour tous les composants CI.



1 STK 6.1831.120 Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 45 cm



1 STK

6.1834.090

Tube de connexion dégazeur-pompe, 125 mm

Pour les appareils Professional IC



1 STK

6.2053.030

Sangle de fixation pour 6.2744.340, 25 x 50 mm

Sangle de fixation pour équipement CI gradient Dosino




1 STK

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



1 STK

6.2744.340

Adaptateur 6 ports 4 × UNF 10/32, 2 × UNF 1/4-28

Pour raccorder jusqu'à cinq Dosino avec différentes solutions à une pompe CI. Pour applications du Dosino Gradient.



1 STK

6.2744.350

Vis de pression PEEK 14 mm, 3 pièces

Avec connecteur UNF 10/32. Pour la connexion des capillaires PEEK dans le Absorber Module.

