



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe)

6.0918.040

Cellule de mesure de conductivité en acier inoxydable avec constante de cellule $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe pour connexion aux appareils de mesure 912/914 pH/Conductometer.

Ce capteur est adapté aux mesures de faible conductivité (de 0 à $300 \mu\text{S/cm}$) comme dans l'eau déionisée.

Contenu de la livraison 6.0918.040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1420.100 Appareil de mesure à circulation
Pour électrodes avec un diamètre de 12 mm (pH, métal, conductivité)



6.2324.110 Solution standard de conductivité 100 μ S/cm 5x30 mL
Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1$ /cm.



6.2324.010 Conductivity standard 100 μ S/cm 250 mL
Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.

