



Metrosep Carb 2 - 250/4,0

6.1090.430

La colonne CI Metrosep Carb 2 - 250/4,0 convient particulièrement à la détermination des hydrates de carbone en utilisant les éluants alcalins et la détection ampérométrique pulsée. La colonne d'échange d'anions de haute capacité est basée sur un copolymère styrène /divinylbenzène. Elle est stable dans la plage de pH = 0–14 et sépare les monosaccharides et les disaccharides. Elle convient en outre à l'analyse des alcools de sucre, des sucres anhydres, des osamines, etc. Le modèle 250 mm de la colonne de séparation Metrosep Carb 2 est optimisée pour les séparations complexes.

Contenu de la livraison 6.1090.430

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0 Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0 Colonne piège pour l'élimination de traces de carbonate dans les éluants d'hydroxyde.	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4,0 La Metrosep Carb 2 Guard/4.0 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation. Cette précolonne est conçue pour avoir une influence négligeable sur la séparation chromatographique.	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 La Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 élimine les contaminations de manière efficace et protège la colonne analytique de séparation. Cette précolonne est conçue pour avoir une influence négligeable sur la séparation chromatographique.	