



Station de manipulation des liquides, à gauche

6.2841.120

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs d'échantillons avec Swing Head. Pour montage à gauche de la tour.

Contenu de la livraison 6.2841.120

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2621.140	Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2762.100	Réipient de mélange pour la station de manipulation des liquides Réipient de mélange de rechange pour les stations de rinçage et de dilution combinées.	
6.2762.200	Couvercle transparent pour le réipient de mélange 6.2762.100, PMMA Couvercle transparent pour le réipient de mélange 6.2762.100, pour un contrôle visuel à l'intérieur du réipient de mélange.	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer Agitateur magnétique pour passeurs d'échantillons. L'agitateur magnétique est installé au dessous du portoir d'échantillons.	