



NIRS 12,5 mm Cuve en quartz débit 5 mm

6.7401.330

Les cuves en quartz à débit permettent de contrôler en continu des processus de dissolution de comprimés par exemple et les cinétiques de réaction. La haute résistance à la pression et un système spécial de capture des bulles rendent toutes les mesures particulièrement aisées.

Les fenêtres en verre de quartz d'une très grande pureté et homogénéité garantissent une transmission supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'ondes de 200 à 2 500 nm.

Différentes épaisseurs de revêtement sont disponibles :

Revêtement de 0,5 mm d'épaisseur et volume = 175 μ L (numéro de commande : 67401300)

Revêtement de 1 mm d'épaisseur et volume = 350 μ L (numéro de commande : 67401310)

Revêtement de 2 mm d'épaisseur et volume = 700 μ L (numéro de commande : 67401320)

Revêtement de 5 mm d'épaisseur et volume = 1 750 μ L (numéro de commande : 67401330)

Revêtement de 10 mm d'épaisseur et volume = 3 500 μ L (numéro de commande : 67401340)

Caractéristiques H x L x l = 35 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Hauteur de fenêtre = 15 mm

Compatible avec l'écarteur NIRS pour le XDS Rapidliquid Analyzer

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7403.110 NIRS XDS Écarteur pour cuves de 0,5 mm (6.7401.110)

Écarteur pour fixer les cuves en quartz ouvertes avec une épaisseur de revêtement totale de 0,5 mm dans un NIRS XDS RLA Analyzer.



6.7403.180 NIRS Spacer pour cuves de 12,5 mm

Le set de cuves NIRS Spacer pour 12,5 mm garantit des écarteurs pour un positionnement parfait de la cuve dans le porte-échantillon.

