



Cellule à écoulement en polytétrafluoroéthylène - électrode de travail uniquement

DRP-CFLWCL-WE-TEF

Cellule à écoulement en polytétrafluoroéthylène à géométrie wall-jet pour FIA. Son joint torique retient uniquement l'électrode de travail. À utiliser avec les électrodes à film épais de format standard comportant une cellule électrochimique au centre de la bande. Système de fermeture magnétique puissant. Raccords inclus.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
DRP-110PANI-U50	Électrode en carbone à film épais modifié à la polyaniline
	Électrode en carbone à film épais modifié à la polyaniline, conçue pour développer des (bio)capteurs dotés d'une zone électrochimiquement active étendue.



DRP-CAC

Connecteur de câble pour électrodes à film épais

Pour connecter des électrodes DropSens à film épais à toute sorte de potentiostat. Recommandé pour les analyses de lots ou d'écoulement.



DRP-710-U75

Électrode à film épais en bleu de Prusse/carbone

Électrode à film épais en bleu de Prusse/carbone. Idéale pour la détermination du peroxyde d'hydrogène à faible potentiel de détection.



DRP-CAST

Connecteur de câble μ Stat pour électrodes à film épais

Pour connecter tout équipement DropSens à des électrodes DropSens à film épais



DRP-550-U75

Électrode à film épais en platine (aux. : Pt ; réf. : Ag)

Électrode à film épais en platine (aux. : Pt ; réf. : Ag). Elle fonctionne avec des microvolumes, pour essais décentralisés ou le développement de capteurs spécifiques.

