



Solvent Pump

2.1029.0010

La Solvent Pump viene utilizzata con un Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer per l'aggiunta sicura e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reagenti.

Con alimentatore opzionale 6.2164.010 è anche possibile un impiego indipendente dal dispositivo.

Parti incluse 2.1029.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1029.0010	Solvent Pump

La Solvent Pump viene utilizzata con un Eco KF Titrator per l'aggiunta sicura e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reagenti.



1 PCS

6.02110.000

Cavo di collegamento Eco KF Titrator/Solvent Pump

Cavo per il collegamento di una Solvent Pump a un Eco KF Titrator, serve per l'alimentazione elettrica



1 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Punta di dosaggio / filettatura M8

Da usare con 676 Sample Changer insieme con tubi 6.1805.200 e 703 Ti Stand



1 PCS

6.1543.120

Punta di aspirazione / filettatura M8

Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone
6.1805.200



1 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l'
MSM.



1 PCS

6.1608.030

Bottiglia / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1623.000

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia

Protezione antifurioscita per sifone per bottiglia per una bottiglia di scarico; impedisce il traboccamento della bottiglia di scarico in caso di impiego di una pompa di aspirazione



2 PCS

6.1805.200

Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1819.050

Tubi

Per fori con filettatura M8 degli attacchi delle bottiglie 6.1602.10X con bottiglia d'aspirazione 6.1608.030. Per 703 e 803 Ti Stand, 681 Pump Unit e 679 Rancimat



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.01600.200

Siphon Breaker

Impedisce il passaggio del liquido dalla bottiglia del reagente alla cella di titolazione.




1 PCS

6.01804.210

Tubo in PVC 4/6 0,35 m

Per collegamenti con tubo flessibile all'OMNIS Solvent Module oppure a Solvent Pump.



1 PCS

6.01805.130

Tubo flessibile in PTFE 3/250 mm con raccordo a vite

Tubo flessibile di aspirazione con raccordo a vite per il collegamento del flacone del reagente al Siphon Breaker.



Batuffoli di cotone (4 pezzi), adatti a tubo di assorbimento OMNIS 601406010.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01807.000	Cartuccia assorbente Cartuccia assorbente per OMNIS Solvent Module oppure Solvent Pump, da riempire con setaccio molecolare 6.2811.000.	
6.2164.010	Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.	
6.2811.000	Setacci molecolari Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.	
6.2811.010	Setaccio molecolare (US) Setaccio molecolare. Bottiglia da 250 g. Grandezza dei pori: 0,3 nm. Senza indicatore di umidità. Per Rancimat e strumenti Karl-Fischer. Questo prodotto è destinato a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il materiale è classificato come pericoloso negli Stati Uniti secondo lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).	

6.1446.220

Tappi di sostituzione del reagente del Solvent Module

Tappi di sostituzione del reagente in una cella di titolazione coulometrica con un Solvent Module.

