



815 Robotic Soliprep per LC

2.815.4110

L'815 Robotic Soliprep for LC è un sistema completo per la preparazione interamente automatica di campioni, che prima della determinazione devono essere dissolti, omogeneizzati, diluiti o filtrati. Dopo la preparazione i campioni vengono portati direttamente nell'iniettore del cromatografo.

Composto da:

- 1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL
- 1 x 136 Polytron con alimentazione elettrica
- 1 x 772 Pump Unit
- 2 x 786 Swing Head
- 2 x 800 Dosino

Parti incluse 2.815.4110

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------


Robotic USB Sample Processor XL con due stazioni di lavoro e due pompe a membrana incorporate per il trattamento automatico di campioni di routine in serie in grandi quantità nonché preparazione complessa dei campioni o esecuzioni parallele. Oltre alle pompe incorporate, possono essere collegate due altre pompe (a membrana o peristaltiche) e tre dosatori per i compiti di Liquid Handling.



Considerate le numerose varianti di applicazione, i rack, gli agitatori, la testa di titolazione, il braccio orientabile e la Swing Head, nonché i contenitori sono personalizzati all'applicazione e devono quindi essere ordinati separatamente.

Polytron PT 1300 D - versione Metrohm

Omogenizzatore che può essere comandato direttamente tramite tiamo[™] o Touch Control.



Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.



1 PCS

1.786.0010

786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra

Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).



2 PCS

6.1432.320

Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL,
1 pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



1 PCS

6.1459.300

Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250
pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



1 PCS

6.1462.240

Testa di trasferimento per 786 Swing Head, curva e rotante a destra

Testa di trasferimento, rotante a destra, per 786 Swing Head. In combinazione con l'adattatore 6.1808.220 la testa di trasferimento può essere utilizzata su cestelli multi righe



1 PCS

6.1462.250

Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra

Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra, con una sola punta di buretta per l'aggiunta di solvente o di soluzione titolante e tre ugelli spray per il lavaggio. Il braccio rotante consente l'uso del Polytron per la preparazione del campione su cestelli multi riga.



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1562.130

Tubo di trasferimento con supporto 2 x M6 / 10 mL al Sample Processors

Tubo di trasferimento per la diluizione e la preconcentrazione utilizzando il Dosino sull' Sample Processors.



2 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



3 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1625.010

Contenitore di raccolta per Soliprep

Contenitore per la raccolta degli attrezzi utilizzati con il sistema Soliprep.



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor,
IC Liquid Handling Dialysis Unit



3 PCS

6.1805.060

Tubo in FEP / M6 / 60 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.220

Adattatore per testa di trasferimento

Adattatore con filettatura M6 e attacco per siringa per testa di
trasferimento 6.1462.240 da usare con cestelli multi riga.



1 PCS

6.1808.260

Distributore per tubi di pompaggio del Sample Processor

Il distributore dispone di un'entrata e di 4 filettature (M6) per la connessione di tubi di pompaggio.



2 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.020

Adattatore M10/M6

Collegamento con filettatura M10 per tubi 6.1812.XXX e filettatura M6 per tubi 6.1805.XXX.



2 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



3 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



2 PCS

6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio



1 PCS

6.2037.070

Coperchio con foro per beaker per campione da 250 mL

Coperchio con foro utilizzato nel sistema Soliprep per il pre-lavaggio dei filtri per siringa nel beaker speciale.



2 PCS

6.2053.000

Clip per cavo

Clip per fissare i cavi e i tubi



1 PCS

6.2057.150

Supporto per contenitore di raccolta

Supporto per montare il contenitore di raccolta



1 PCS

6.2058.040

Miglioramento del braccio rotante per Swing Head 786

Il miglioramento del braccio rotante serve a rendere più stabile il collegamento alla 786 Swing Head e a lavorare con diversi accessori.



1 PCS

6.2058.050

Piastra di fissaggio per deflettore e supporto per contenitore di raccolta

La piastra di fissaggio è montata sul lato della torre del Sample Processor e permette il montaggio di un deflettore per tirare fuori automaticamente gli strumenti utilizzati.



1 PCS

6.2058.060

Deflettore per adattatore 61808220

Il deflettore è montato con una piastra di fissaggio (6.2058.050) su un lato della torre del Sample Processor e permette di raccogliere automaticamente gli attrezzi utilizzati in un contenitore (6.1625.010)



1 PCS

6.2067.000

Inserto per cestello portacampioni da 30x11 mL per Soliprep

Cestello portacampioni per 30x11 mL (6.2743.050)




1 PCS

6.2067.010

Inserto per 24xaghi per siringa per cestello portacampioni per Soliprep

Cestello portacampioni per 24 aghi per siringa (attacco per siringa)



2 PCS

6.2067.020

Inserto per 12x30 mm filtri per siringhe per cestello portacampioni del Soliprep

Inserto per cestello portacampioni per 12x30 mm filtri per siringa (connessione luer)



1 PCS

6.2068.020

Rack dei campioni, 24 x 120 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2134.110

Cavo RS232 DB9 f - DB9 m

Per collegare interfaccia Metrohm RS232 (DB9) alla stampante Custom DP40. Per Titrino, o 756/831 KF Coulometer. Cavo di estensione RS232 (1:1)



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.120

Chiave esagonale 1.5 mm



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2711.070

Raccogli goccia per 789/815/855

Raccogli goccia per 789, 815 e 855 Robotic Sample Processors XL



Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.


I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



Protezione dagli schizzi per i sistemi Robotic Soliprep Filtration e Flexible, che ospitano vari utensili sulla torre 1, quali ad es. aghi per siringhe, e li espellono nuovamente. Viene impedito l'ingresso nel raggio di movimento del braccio orientabile e allo stesso tempo offerta una protezione da soluzioni improvvisamente fuoriuscenti.



1 PCS

6.2841.000

Stazione di lavaggio esterna Polytron per Robotic
Sample Processor

La stazione di lavaggio esterna può essere applicata lateralmente accanto alla torre del Robotic Sample Processor e consente la pulizia esterna del Polytron mentre vengono effettuate altre azioni sul rack.



1 PCS

6.2843.000

Connettore Luer con supporto per Soliprep



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.9012.000	Aggregato di dispersione per Polytron, 125 mm Aggregato di dispersione standard per Polytron 1300 D	
6.9012.010	Aggregato di dispersione per Polytron, 157 mm Aggregato speciale di dispersione (versione Metrohm) con lame sporgenti	
6.2041.780	Rack dei campioni 65 x 11 mL + 25 x 50 mL Rack dei campioni a più file per 65 campioni in vial da 11 mL (6.2743.050) e 25 campioni in vial da 50 mL (6.02743.030)	