



827 pH lab; 230 V, UK con Unitrode

2.827.0219

pH-metro da laboratorio con interfaccia IrDa e Unitrode 6.0258.600

Parti incluse 2.827.0219

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2161.030	Alimentatore UK 230V/6V DC
		Alimentatore per 827 pH lab



Elettrodo per pH combinato con sensore di temperatura Pt1000 integrato per titolazione/misura del pH. Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per titolazioni e misure del pH in campioni difficili, viscosi o alcalini
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine



Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2104.600

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2
mm B, 1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti
Metrohm (connettore F)



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2307.230	Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9 Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9	
6.2325.000	pHit kit Kit di manutenzione per elettrodi pH Il kit contiene: • soluzione detergente 50 mL • soluzione KCl 50 mL 3M KCl • soluzione di conservazione, 50 mL • 2 contenitori per la conservazione • Istruzioni per l'uso	