



859 Titrotherm

2.859.0010

Modulo di titolazione comandato da PC per la titolazione termometrica. Senza accessori.

Parti incluse 2.859.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.800.0010	800 Dosino	
	800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).	
2.802.0040	802 Stirrer per 804 Ti Stand	
	Agitatore a elica incl. elica agitatrice 6.1909.010.	
2.804.0010	804 Ti Stand senza asta	
	Stand di titolazione e controller per agitatore ad elica 802 Rod Stirrer. Insieme con l'802 Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Senza accessori.	
6.1414.010	Parte superiore della cella di titolazione con 5 aperture	



6.2013.010

Anello a morsa


Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



6.2026.010

Stand di supporto con asta di supporto


Completo, con barra di supporto, lunghezza totale 42 cm. Da usare con 649, 728 Magnetic Swing-out Stirrer (senza Dosimat)



6.2061.010

Supporto per bottiglie per Dosino

Supporto per bottiglia per fino a due Dosino, montato su bottiglie dei reagenti da 1 L.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Sensore di temperatura altamente sensibile per la titolazione termometrica con 859 Titrotherm.

Thermoprobe presenta un tempo di risposta breve e un'elevata risoluzione e consente di rilevare con precisione anche le variazioni di temperatura minime.

Questo sensore può essere utilizzato in soluzioni acquose e non acquose, non contenenti HF, ad es. per la determinazione di:

- Indice di acidità (TAN) ai sensi della norma ASTM D8045
- Indice di basicità (TBN)
- Acidi grassi liberi
- Determinazione di Ca/Mg
- Fosfato



Sensore di temperatura altamente sensibile per la titolazione termometrica con 859 Titrotherm in mezzi contenenti HF.

Thermoprobe presenta un tempo di risposta breve e un'elevata risoluzione e consente di rilevare con precisione anche le variazioni di temperatura minime.

Questo sensore può essere utilizzato in soluzioni acide contenenti fluoruro, ma non è resistente alle soluzioni organiche. È adatto ad es. per:

- Determinazione di sodio
- Titolazione di bagni d'incisione

