



910 PSTAT mini

2.910.0010

L'apparecchio base ideale per l'elettrochimica

910 PSTAT mini è un potenziostato controllato da PC piccolo e compatto, con porta USB per la formazione e le semplici applicazioni in ricerca e sviluppo. Il software PSTAT fornito è semplice e intuitivo nell'utilizzo e dispone di importanti tecniche di misura elettrochimica. Nella fornitura sono contenuti sensori monouso a membrana che possono essere impiegati direttamente senza preparazione e condizionamento. Ogni sensore contiene i 3 elettrodi necessari: l'elettrodo di lavoro in carbonio, oro oppure platino con un diametro di 4 mm, un elettrodo di riferimento in argento e un elettrodo ausiliare in carbonio su di un supporto in ceramica.

Le principali applicazioni

- Formazione nell'elettrochimica (pratica degli studenti, esperimenti dimostrativi)
- Ricerca e sviluppo nell'elettrochimica (sviluppo dei sensori, reversibilità delle reazioni elettrochimiche, cinetica di reazione)

I principali vantaggi

- Piccolo e compatto

- Conveniente
- Sensori usa e getta senza manutenzione
- Alimentazione di tensione tramite USB
- Software PSTAT intuitivo e semplice

Il 910 PSTAT mini è fornito in una valigetta da trasporto con i seguenti accessori:

- 6.2163.000 Cavo elettrodi per 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Cavo di collegamento per Dummy Cell
- 6.1412.000 Recipiente di misura
- 6.1412.010 Coperchio per recipiente di misura 6.1412.000
- 6.2703.020 Anello di supporto per recipiente di misura 6.1412.000
- Cavo mini USB
- CD software
- Dummy Cell
- Una selezione di elettrodi a membrana (SPE): 30 elettrodi al carbonio, 30 elettrodi d'oro e 15 elettrodi di platino

Parti incluse 2.910.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

L'apparecchio base ideale per l'elettrochimica

910 PSTAT mini è un potenziostato controllato da PC piccolo e compatto, con porta USB per la formazione e le semplici applicazioni in ricerca e sviluppo. Il software PSTAT fornito è semplice e intuitivo nell'utilizzo e dispone di importanti tecniche di misurazione elettrochimica. Nella fornitura sono contenuti sensori monouso a membrana che possono essere impiegati direttamente senza preparazione e condizionamento.



Il 910 PSTAT mini è fornito in una valigetta da trasporto con i seguenti accessori:

- 6.2163.000 Cavo elettrodi per 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Cavo di collegamento per Dummy Cell
- 6.1412.000 Recipiente di misura
- 6.1412.010 Coperchio per recipiente di misura 6.1412.000
- 6.2703.020 Anello di supporto per recipiente di misura 6.1412.000
- Cavo mini USB
- CD software
- Dummy Cell
- Una selezione di elettrodi a membrana (SPE): per ognuno 30 elettrodi Carbon e d'oro e 15 elettrodi di platino

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2163.020	Cavo remoto per 910 PSTAT mini	
