



NIRS DS2500 Petro Analyzer

2.929.2000

Robusta spettroscopia nel vicino infrarosso per il controllo qualità dei carburanti in laboratorio e nell'ambiente di produzione.

Il NIRS DS2500 Petro Analyzer è la soluzione flessibile e comprovata per il controllo di qualità e l'analisi di routine dei carburanti ed è conforme alla norma ASTM D6122. Insensibile a polvere, umidità e vibrazioni, il NIRS DS2500 Petro Analyzer può essere utilizzato tanto in laboratorio quanto direttamente nell'ambiente di produzione.


Il NIRS DS2500 Petro Analyzer copre l'intero intervallo spettrale da 400 a 2.500 nm e fornisce risultati precisi in meno di un minuto. Grazie alle precalibrazioni per benzina, diesel e cherosene, il NIRS DS2500 Petro Analyzer può essere utilizzato subito e supporta gli utenti nelle loro attività di routine quotidiane perché facile da utilizzare. In caso di quantità più grandi di campioni, è possibile aumentare notevolmente la produttività mediante l'impiego di celle di flusso in combinazione con un robot per campioni Metrohm.

Parti incluse 2.929.2000

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Robusta spettroscopia nel vicino infrarosso per il controllo qualità in laboratorio e in campo produttivo.

Il DS2500 Liquid Analyzer è la soluzione comprovata e flessibile per l'analisi di routine di sostanze solide, creme ed eventualmente anche liquidi lungo tutta la catena produttiva. Il design robusto rende il DS2500 Liquid Analyzer insensibile a polvere, umidità e vibrazioni e quindi ideale per l'utilizzo in ambienti di produzione difficili.



Il DS2500 Liquid Analyzer copre l'intero intervallo spettrale da 400 fino a 2.500 nm, riscalda i campioni fino a 80 °C ed è compatibile con diversi vial monouso e cuvette in quarzo. Essendo quindi adattabile alle proprie personali esigenze in base al campione, il DS2500 Liquid Analyzer vi aiuta a ottenere risultati precisi e riproducibili in meno di un minuto. Con l'ausilio del riconoscimento del supporto del campione integrato e del software Vision Air intuitivo l'utente ha la garanzia di un uso sicuro e semplice.

In caso di quantità più grandi di campioni, è possibile aumentare notevolmente la produttività mediante l'impiego di celle di flusso in combinazione con un robot per campioni Metrohm.

Supporto intelligente per vial monouso in vetro con diametro di 8 mm



2 PCS

6.7402.240

Vial monouso, 8 mm, trasmissione, num. 100

100 vial monouso in vetro (borosilicato) con lunghezza del cammino ottico di 8 mm per l'analisi di liquidi in trasmissione. I vial monouso sono forniti con i relativi tappi di chiusura (numero di pezzi = 100).

Compatibile con:

- Supporto OMNIS NIR, vial, 8 mm (6.07401.070)
- DS2500 holder per vial usa e getta da 8 mm (6.7492.020)




1 PCS

6.6072.151

Buono per precalibrazione per prodotti petroliferi

Buono per una precalibrazione. Dà diritto all'ordine di una precalibrazione per prodotti petroliferi (diesel, benzina, cherosene)



1 PCS

6.7494.500

Protezione da calore di DS2500 Liquid Analyzer

La protezione da calore di DS2500 Liquid Analyzer è una protezione opzionale per l'analisi a temperature elevate.



Vision Air - Software universale per la spettroscopia.

Vision Air Complete è una soluzione software moderna e facile da utilizzare per l'impiego in ambiente regolamentato.



Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- semplice creazione e manutenzione dei protocolli
- banca dati SQL per una gestione dei dati sicura e semplice

La versione Vision Air Complete (66072208) include tutte le applicazioni per la garanzia della qualità tramite spettroscopia Vis-NIR:

- applicazione per la gestione degli strumenti e dei dati
- applicazione per lo sviluppo di metodi
- applicazione per l'analisi di routine

Altre soluzioni Vision Air Complete:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7430.050	Lampada di ricambio per NIRS DS2500	
	Lampada di ricambio per NIRS DS2500 Analyzer con 12,0 V e 35 W	
6.7494.000	Standard di lunghezza d'onda DS2500 Liquid	
	Standard di trasmissione e lunghezza d'onda intelligente per DS2500 Liquid Analyzer	