



945 Professional Detector Vario – Amperometry

2.945.0020

Rilevatore intelligente stand alone dotato di IC Amperometric Detector. Con eccellente selettività grazie alle quattro modalità di misura: DC, PAD, flexIPAD e CV L'eccellente rapporto segnale /rumore e la rapidissima disponibilità per la misurazione garantiscono la massima precisione della misurazione. Per l'impiego con gli strumenti intelligenti IC o come rilevatore indipendente.

Parti incluse 2.945.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.945.0020	945 Professional Detector Vario – Amperometry

Rilevatore intelligente stand alone dotato di IC Amperometric Detector. Con eccellente selettività grazie alle quattro modalità di misura: DC, PAD, flexIPAD e CV L'eccellente rapporto segnale/rumore e la rapidissima disponibilità per la misurazione garantiscono la massima precisione della misurazione. Per l'impiego con gli strumenti intelligenti IC o come rilevatore indipendente.



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB




1 PCS

6.2165.000

Cavo di collegamento per 61257XXX

Cavo di collegamento per cella per rivelatore amperometrica.



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2813.040

Dummy cell per IC Amperometric Detector.

Dummy cell per test prestazionali.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1257.010	Cella Wall Jet Cella del rivelatore con geometria Wall Jet.	
6.1257.100	Cella thin layer Cella del rivelatore amperometrico con geometria thin layer. Per applicazioni e sistemi particolari con una maggiore contropressione (ad es. accoppiamenti MS nell'amperometria).	
6.1257.210	Elettrodo di lavoro Au, 3 mm Elettrodo di lavoro in oro per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.	
6.1257.220	Elettrodo di lavoro GC Elettrodo di lavoro in Glassy Carbon per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.	

6.1257.230

Elettrodo di lavoro Pt

Elettrodo di lavoro in platino per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.240

Elettrodo di lavoro Ag

Elettrodo di lavoro in argento per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



6.1257.260

Elettrodo di lavoro Au, 2 mm

Elettrodo di lavoro in oro per il rilevamento amperometrico, 2 mm di diametro.



6.1257.270

Elettrodo di lavoro in rame, 2 mm

Elettrodo di lavoro in rame per il rilevamento amperometrico, diametro 2 mm. Elettrodo di lavoro alternativo all'elettrodo in oro nell'analisi dei carboidrati.



6.1257.720 Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl per il rilevamento amperometrico.



6.1257.740 Elettrodo di riferimento Pd per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento in palladio per il rilevamento amperometrico



6.1257.810 Spacer 50 µm per cella Wall Jet.

Spacer 50 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



6.1257.820 Spacer 50 µm per la cella Thin Layer

Spacer 50 µm per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi



6.1257.830 Spacer 25 µm per cella Wall Jet

Spacer 25 µm per la cella Wall Jet amperometrica, 3 unità.



6.1257.840 Spacer 25 µm per cella thin layer

Spacer 25 µm per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi.



6.5337.000 Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: senza elettrodi

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari, senza elettrodo.



6.5337.010 Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: Carb (Au, Pd)

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi dei carboidrati con un elettrodo da lavoro in oro e uno di riferimento Pd.



6.5337.020

Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: cianuro (Ag, Pd)

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi del cianuro con un elettrodo da lavoro in argento e uno di riferimento Pd.



6.5337.030

Equipaggiamento IC cella Wall-Jet: anione (GC, Ag/AgCl).

Equipaggiamento composto da cella Wall-Jet con accessori supplementari. Per l'analisi anionica con un elettrodo Glassy-Carbon e un elettrodo di riferimento Ag/AgCl.



6.5337.200

Equipaggiamento IC cella Thin-Layer: senza elettrodi

Equipaggiamento composto da cella Thin-Layer con accessori supplementari, senza elettrodi.



6.5000.200

Kit accessori: IC Amperometric Detector

Kit accessori opzionale per IC Amperometric Detector per determinazioni in soluzioni poco conduttive.



6.5337.210

Equipaggiamento IC: cella Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

Equipaggiamento composto da cella Thin-Layer con accessori aggiuntivi, con elettrodi per l'analisi dei carboidrati con un elettrodo da lavoro in oro e un elettrodo di riferimento in Pd.

