

Elettrodo tensioattivo NIO

6.0507.010

Questo elettrodo tensioattivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto ad es. per:

- Titolazione di tensioattivi non ionici in matrici acquose
- Titolazione di tensioattivi a base di addotti di poliossietilene
- Titolazione di agenti farmaceutici con tetrafenilborato di sodio

Parti incluse 6.0507.010

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.2008.040	Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



100 Stk	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.0750.100	Elettrodo di riferimento LL ISE Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction. Questo elettrodo di riferimento è perfetto per: • applicazioni automatiche • misure di ioni • titolazioni di surfattanti Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con c (KCl) = 3 mol/L come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.	
6.0726.100	Elettrodo RE Ag/AgCl (Lunghezza 12,5 cm) Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction, lunghezza di inserimento 10 cm. Il giunto conico 14/15 consente un montaggio rapido e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Questo sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	