



Metrosep Carb 2 - 150/4,0

6.1090.420

La colonna IC Metrosep Carb 2 - 150/4,0 è particolarmente adatta per la determinazione di carboidrati utilizzando eluenti alcalini e rivelazione amperometrica pulsata. La colonna di scambio anionico è basata su un copolimero di stirene/divinilbenzene. È stabile nel range da pH = 0 a pH = 14 e separa mono e disaccaridi. Inoltre, è adatta anche per l'analisi di alcoli degli zuccheri, anidrozuccheri, oligosaccaridi ecc. La capacità della colonna è stata ottimizzata per combinare separazioni veloci con eccellenti proprietà di separazione.

Parti incluse 6.1090.420

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0 Colonna Trap per la rimozione dall'eluente delle impurità da borato. La colonna Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata prevalentemente nell'analisi dei carboidrati con eluente idrossido.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0 Colonna Trap per la rimozione di tracce di carbonato in eluenti idrossido.	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4,0 La Metrosep Carb 2 Guard/4,0 rimuove i contaminanti in modo efficace e, pertanto, protegge la colonna di separazione analitica. Il design della precolonna è scelto in modo da rendere trascurabile il suo influsso sulla separazione cromatografica.	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4,0 La Metrosep Carb 2 S-Guard/4,0 rimuove i contaminanti in modo efficace e, pertanto, protegge la colonna di separazione. Il design della precolonna è scelto in modo da rendere trascurabile il suo influsso sulla separazione cromatografica.	