



Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE)

6.1204.510

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio per strumenti Professional VA/CVS, filettatura M3.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1204.130	Punta dell'elettrodo di argento Punta dell'elettrodo in metallo, argento (Ag). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.



6.1204.140

Punta dell'elettrodo d'oro

Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.



6.1204.150

Punta dell'elettrodo d'oro laterale

Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au), con punta dell'elettrodo laterale. Diametro del disco dell'elettrodo 3 mm. Filettatura M3.



6.1204.170

Punta dell'elettrodo in platino 3 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 3 mm, superficie lucidata, adattatore con filettatura M3. Campo di temperatura: da 0 a 40 °C.



6.1204.180

Punta dell'elettrodo Ultra-Trace

Punta dell'elettrodo in grafite Ultra Trace. Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm.



6.1204.190

Punta dell'elettrodo in platino 1 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 1 mm $\pm$ 0,02 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,2 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.



6.1204.600

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso, stelo in vetro.

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso (GC). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm $\pm$ 0,1 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3, errore di oscillazione radiale: 0,25 mm. Campo di temperatura: da 0 a 50 °C.



6.1204.610

Punta dell'elettrodo in platino 2 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 2 mm $\pm$ 0,05 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,3 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.

